



iberCompound

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE

CARFLON LUXE



CERA PROTECTORA Y REPARADORA DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL LAVADO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS

PROPIEDADES PRODUCTO

- DOBLE BOND AUTOMOTIVE® es un polímero fluorado (PTFE) de características técnicas adecuadas para la protección de superficies en el proceso de lavado de vehículos.
- Producto ideado para proporcionar al vehículo un acabado de **ALTA CALIDAD**.
- Se caracteriza por combinar un efecto reparador de la pintura del vehículo con una alta protección de la misma, al mismo tiempo que le proporciona un **elevado brillo y efecto hidrófugo inmediato**.
- Entre sus propiedades más importantes, se encuentran: **Anti-reposición de la suciedad y protección frente a los rayos UV**.
- El producto crea un film protector que sella los poros y micro rayadas que hay sobre la carrocería e iguala las irregularidades, creando un espectacular acabado y excepcional brillo en todo el vehículo.
- Esta película mantiene los vehículos limpios y brillantes durante más tiempo y crea una anti-adherencia a la suciedad.
- Posee un efecto acumulativo sobre la carrocería del vehículo.
- Proporciona un agradable a la instalación.

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN

- CARFLON LUXE se aplica mediante bomba dosificadora y en arco provisto de aire, hasta conseguir un efecto espumógeno sobre la carrocería del vehículo.
- El producto se aplica sobre el vehículo una vez ha finalizado el proceso de lavado y aclarado, sin necesidad de secado previo. CARFLON LUXE no precisa de pulido con cepillos.
- Se recomienda la utilización de agua osmotizada al finalizar la aplicación para su óptimo resultado. Posteriormente iniciar el proceso de secado.
- **Resumen de la aplicación:** Lavado, Aclarado, Aplicación CARFLON LUXE, pasada de agua osmotizada y Secado.
- **Se recomienda una dosificación de entre 20 a 40 ml por vehículo.**

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Color	Olor	PH	Densidad
Líquido transparente	Amarillo ligero	Frutos Rojos	Neutro	0,98 g/cm ³



iberCompound

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE

MODALIDAD DE ENVASADO

- Envase 25kgs.

PRECAUCIONES

- Se deben adoptar las medidas normales en la manipulación de tensioactivos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en lugar fresco y ventilado. Evitar temperaturas elevadas y muy bajas.

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO

Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad.

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar.

El no seguir la pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación que puedan derivarse por parte del cliente.

Fecha de emisión: 12/08/2016	Nº de revisión: 2
-------------------------------------	--------------------------